



## Beltéri / kültéri világítás

Az Avior szélsőséges körülmények között alkalmazható ipari világítótest. Függesztett vagy **falra szerelhető kivitelben, IP65-ös védelemmel**, különféle optikákkal, opcionálisan edzett üveg előlappal és húzott lemez borítással is rendelhető. Alkalmos csarnokok és erősen szennyezett, nedves ipari környezetek megvilágítására. Kültéri kivitelben nagy **teljesítményű fénycsőként alkalmazhatjuk**. A termék **eloxált** illetve **szinterezett** kivitelben is rendelhető.



| Model                                    | AVIOR 80                                                                             | AVIOR 100 | AVIOR 115 | AVIOR 130 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Névleges teljesítmény                    | 80W                                                                                  | 100W      | 115W      | 130W      |
| Bemeneti feszültség                      | AC 230V 50/60 Hz                                                                     |           |           |           |
| Fényáram (5000K)                         | 11042 lm                                                                             | 12149 lm  | 13675 lm  | 15145 lm  |
| Világítási szög                          | 45° / 60° / 90°                                                                      |           |           |           |
| Színhőmérséklet (CCT)                    | 2700-5600 K                                                                          |           |           |           |
| Színvisszaadási index (CRI)              | >80                                                                                  |           |           |           |
| THD                                      | max. 15%                                                                             |           |           |           |
| Teljesítmény tényező                     | >0.98                                                                                |           |           |           |
| IP védettség                             | IP65                                                                                 |           |           |           |
| Érintésvédelmi osztály                   | Class I                                                                              |           |           |           |
| Méret (LxHxW, mm)                        | <b>lámpatest</b> 220 mm x 200 mm x 130 mm / <b>driverház</b> 225 mm x 120 mm x 65 mm |           |           |           |
| Foglalat / Felfogás                      | Függesztett / Fali                                                                   |           |           |           |
| Burkolat anyaga                          | alumínium + edzett üveg / polikarbonát                                               |           |           |           |
| Környezeti hőmérséklet (T <sub>a</sub> ) | -40°C - +50°C                                                                        |           |           |           |
| Élettartam (L80 @ T <sub>a</sub> =25°C)  | 90000 óra                                                                            |           |           |           |