



Beltéri / kültéri világítás

Az Avior szélsőséges körülmények között alkalmazható ipari világítótest. Függesztett vagy **falra szerelhető kivitelben, IP65-ös védelemmel**, különféle optikákkal, opcionálisan edzett üveg előlappal és húzott lemez borítással is rendelhető. Alkalmos csarnokok és erősen szennyezett, nedves ipari környezetek megvilágítására. Kültéri kivitelben nagy **teljesítményű fényvetőként alkalmazhatjuk**. A termék **eloxált** illetve **szinterezett** kivitelben is rendelhető.



Model	AVIOR 80	AVIOR 100	AVIOR 115	AVIOR 130
Névleges teljesítmény	80W	100W	115W	130W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50/60 Hz			
Fényáram (5000K)	11042 lm	12149 lm	13675 lm	15145 lm
Világítási szög	45° / 60° / 90°			
Színhőmérséklet (CCT)	2700-5600 K			
Színvisszaadási index (CRI)	>80			
THD	max. 15%			
Teljesítmény tényező	>0.98			
IP védettség	IP65			
Érintésvédelmi osztály	Class I			
Méret (LxHxW, mm)	lámpatest 220 mm x 200 mm x 130 mm / driverház 225 mm x 120 mm x 65 mm			
Foglalat / Felfogás	Függesztett / Fali			
Burkolat anyaga	alumínium + edzett üveg / polikarbonát			
Környezeti hőmérséklet (T _a)	-40°C - +50°C			
Élettartam (L80 @ T _a =25°C)	90000 óra			