

Beltéri világítás

A Berton Világítástechnika Kft. gyertya és körteizzók kiváltására alkalmas fényforrások a LED-es körték és gyertyák. A termékek E14-es vagy E27-es fejjel, meleg-, közép-, és hideg fehér színhőmérsékletben és fényerő szabályozási opcióval is rendelhetők.



Model	Candle Bulb 4W	Bulb 4W	Bulb 8W
Névleges teljesítmény	4W	4W	8W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50/60 Hz		
Fényáram	300-340 lumen	300-340 lumen	600-680 lumen
Világítási szög	200°		150°
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500 K		
Színvisszaadási index (CRI)	>85		
THD	max. 15%		
Teljesítmény tényező	>0.9		
IP védelem	IP20		
Érintésvédelmi osztály	Class I		
Méret (mm)	különböző méretekben		
Foglalat / Felfogatás	E14	E14 / E27	E27
Burkolat anyaga	Alumínium + PC		
Környezeti hőmérséklet (T _a)	-10°C - +30°C		
Élettartam (L70 @ T _a =25°C)	40000 óra		



Beltéri világítás

A Berton Világítástechnika Kft. gyertya és körteizzók kiváltására alkalmas fényforrások a LED-es körték és gyertyák. A termékek E14-es vagy E27-es fejjel, meleg-, közép-, és hideg fehér színhőmérsékletben és fényerő szabályozási opcióval is rendelhetők.



Model	Bulb 10W	Bulb 12W
Névleges teljesítmény	10W	12W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50/60 Hz	
Fényáram	750-850 lumen	900-1020 lumen
Világítási szög	150°	
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500 K	
Színvisszaadási index (CRI)	>85	
THD	max. 15%	
Teljesítmény tényező	>0.9	
IP védelem	IP20	
Érintésvédelmi osztály	Class I	
Méret (mm)	különböző méretekben	
Foglalat / Felfogatás	E27	
Burkolat anyaga	Alumínium + PC	
Környezeti hőmérséklet (T _a)	-10°C - +30°C	
Élettartam (L70 @ T _a =25°C)	40000 óra	

