



Beltéri világítás

Mélysugárzóink alkalmasak irodák, folyosók, üzlethelyiségek, éttermek és szállodák belső tereinek megvilágítására. Opcionálisan **fényerő szabályozható** (Dali, 0-10V, potenciométer, Triac), **IP65** védetségű fokozatú, vagy **mennyezetre szerelhető** kivitel is rendelhető.



Model	DL-10W	DL-15W	DL-20W
Névleges teljesítmény	10W	15W	20W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50/60 Hz		
Fényáram (4000K)	1050 lumen	1575 lumen	2100 lumen
Világítási szög	90° / 120°	90° / 120°	90° / 120°
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500 K		
Színvisszaadási index (CRI)	>85		
THD	max. 15%		
Teljesítmény tényező	>0.98		
IP védetség	IP20 / IP65		
Érintésvédelmi osztály	Class I		
Méret (mm)	130 x 60 mm	162 x 65 mm	190 x 70 mm
Foglalat / Felfogatás	Süllyesztett / felületre szerelt		
Burkolat anyaga	Alumínium + PC		
Környezeti hőmérséklet (T _a)	-10°C - +30°C		
Élettartam (L70 @ T _a =25°C)	50000 óra		





Beltéri világítás

Mélysugárzóink alkalmasak irodák, folyosók, üzlethelyiségek, éttermek és szállodák belső tereinek megvilágítására. Opcionálisan **fényerő szabályozható** (Dali, 0-10V, potenciométer, Triac), **IP65** védetségű fokozatú, vagy **mennyezetre szerelhető** kivitel is rendelhető.



Model	DL-30W	DL-35W
Névleges teljesítmény	30W	35W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50/60 Hz	
Fényáram (5000K)	3150 lumen	3675 lumen
Világítási szög	90° / 120°	
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500 K	
Színvisszaadási index (CRI)	>85	
THD	max. 15%	
Teljesítmény tényező	>0.98	
IP védetség	IP20 / IP65	
Érintésvédelmi osztály	Class I	
Méret (mm)	222 x 75 mm	226 x 75 mm
Foglalat / Felfogatás	Süllyesztett / felületre szerelt	
Burkolat anyaga	Alumínium + PC	
Környezeti hőmérséklet (T _a)	-10°C - +30°C	
Élettartam (L70 @ T _a =25°C)	50000 óra	

