






Beltéri / kültéri világítás

A Skeleton egy robusztus kivitelű ipari / kültéri világítótest. Extrém körülmények között, **-40°C és +50°C** közötti környezeti hőmérsékletben működtethető. Magas ütésállósága, por- és pára **elleni védelmi fokozata (IP65)**, csúcs **minőségű, 130-160 lm/W-os Bridgelux COB LED**-jei, és **0.98-as teljesítménytényezővel** rendelkező meghajtó elektronikája teszi ezt a világítótestet megrendelőink egyik legkedveltebb termékévé. Alkalmos erősen szennyezett, ipari gyártó csarnokok, kisüzemek vagy kültéri helyszínek megvilágítására. A termék **eloxált** illetve **szinterezett** kivitelben is rendelhető.



Model	Skeleton 30W	Skeleton 45W	Skeleton 55W	Skeleton 70W	Skeleton 75W	Skeleton 95W
Névleges teljesítmény	30W	45W	55W	70W	75W	95W
Bemeneti feszültség	AC 100 - 240V 50/60 Hz					
Fényáram (5000K)	4149 lumen	6224 lumen	7358 lumen	8775 lumen	10478 lumen	11899 lumen
Világítási szög	30° / 45° / 60° / 90° / 120° / 160° / Street					
Színhőmérséklet (CCT)	2700-5600 K					
Színvisszaadási index (CRI)	>80					
THD	max. 20%					
Teljesítmény tényező	>0.98					
IP védelem	IP65					
Érintésvédelmi osztály	Class I					
Méret (LxHxW, mm)	250 x 238 x 129					
Foglalat / Felfogatás	Függesztett / Fali kivitel					
Burkolat anyaga	alumínium + keményített üveg / polikarbonát					
Környezeti hőmérséklet (T _a)	-40°C - +55°C					-40°C - +35°C
Élettartam (L80 @ T _a =25°C)	100000 óra		70000 óra		100000 óra	