



Kültéri / beltéri világítás

LED Tri-proof lámpatesteinket irodák, folyosók, üzlethelységek, alacsony belmagasságú ipari létesítmények csökkentett káprázású megvilágításához terveztük. Kiválóan alkalmas erősen szennyezett, akár enyhén lúgos és savas ipari környezetekben történő működtetésre. Opcionálisan, ESD szabványok (IEC 61340) megfelelően és fényerő szabályozható (1-10V, DALI) kivitelben is rendelhető.



Model	TYPE-2 80W	TYPE-2 120W	TYPE-2 150W	TYPE-2 200W
Névleges teljesítmény	80W	120W	150W	200W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50/60 Hz			
Fényáram (4000K)	8747 lumen	13163 lumen	16328 lumen	21243 lumen
Világítási szög	120°			
Színhőmérséklet (CCT)	2500-6500 K			
Színvisszaadási index (CRI)	>80			
THD	max. 20%			
Teljesítmény tényező	>0.95			
IP védelem	IP65			
Érintésvédelmi osztály	Class I			
Méret (LxHxW, mm)	600 x 150 x 67	900 x 150 x 67	1200 x 150 x 67	1500 x 150 x 67
Foglalat / Felfogatás	Függesztett			
Burkolat anyaga	alumínium + polikarbonát			
Környezeti hőmérséklet (T _a)	-25°C - +50°C			
Élettartam (L70 @ T _a =25°C)	90000 óra			