

## Kültéri / beltéri világítás

LED Tri-proof lámpatesteket irodák, folyosók, üzlethelységek, alacsony belmagasságú ipari létesítmények csökkentett káprázású megvilágításához terveztük. Kiválóan alkalmas erősen szennyezett, akár enyhén lúgos és savas ipari környezetekben történő működtetésre. Opcionálisan, ESD szabványok (IEC 61340) megfelelően és fényerő szabályozható (1-10V, DALI) kivitelben is rendelhető.



Model	TYPE-3 40W	TYPE-3 60W	TYPE-3 80W	TYPE-3 100W
Névleges teljesítmény	40W	60W	80W	100W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50/60 Hz			
Fényáram (4000K)	4361 lumen	6467 lumen	8723 lumen	10978 lumen
Világítási szög	120°			
Színhőmérséklet (CCT)	2500-6500 K			
Színvisszaadási index (CRI)	>80			
THD	max. 20%			
Teljesítmény tényező	>0.95			
IP védetség	IP65			
Érintésvédelmi osztály	Class I			
Méret (LxHxW, mm)	600 x 131 x 84	900 x 131 x 84	1200 x 131 x 84	1500 x 131 x 84
Foglalat / Felfogás	Függesztett			
Burkolat anyaga	alumínium + polikarbonát			
Környezeti hőmérséklet (T <sub>a</sub> )	-25°C - +50°C			
Élettartam (L70 @ T <sub>a</sub> =25°C)	90000 óra			