

## Kültéri / Beltéri világítás

A Berton Világítástechnika Kft. Flood light IP65 fényvetője alkalmas kültéri területek, parkolók megvilágítására. Rögzíthető épület oldalfalára, kandeláberre, oszlopra. A világítótestek különböző világítási szöggel, teljesítménnyel és színhőmérséklettel rendelhetőek.



Model	60W	90W	120W	180W	240W
Névleges teljesítmény	60W	90W	120W	180W	240W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50Hz				
Fényáram (4000K)	6760 lumen	10400 lumen	12900 lumen	19800 lumen	26400 lumen
Világítási szög	60x90° / 120° / 30x70°				
Színhőmérséklet (CCT)	3000K / 4000K / 5000K				
Színvisszaadási index (CRI)	>80				
THD	max. 20%				
Teljesítmény tényező	>0.9				
IP védettség	IP65				
Érintésvédelmi osztály	Class I				
Méret (LxHxW, mm)	356x315x102	494x315x102	356x515x102	494x515x102	632x515x102
Foglalat / Felfogató	Fali				
Burkolat anyaga	Alumínium + Polikarbonát				
Környezeti hőmérséklet (T <sub>a</sub> )	-30°C - +50°C				
Élettartam (L70 @ T <sub>a</sub> =25°C)	90000 óra				