



Beltéri világítás

Javasolt felhasználási területek: utasforgalmi területek, mozgólépcsők, csarnokok, folyosók, raktári polcrendszerek, alagutak energiatakarékos megvilágítására.

A termék számos konstrukcióban elérhető, az eltérő vevői igényekhez igazodva. Különböző teljesítményű és hosszúságú típuskínálat, a beépített LED modulok száma szerint: 4, 6 és 7 modulos. Opcionálisan IP65-ös védelmi osztály, szabályozhatóság, felületkezelés, változó fényeloszlást produkáló előtét optikák installálása – akár lámpatestenként!

Installálása felületre szerelve, illetve mennyezetről függesztve egyaránt lehetséges.



Model	HRL-70W	HRL-100W	HRL-120W
Névleges teljesítmény	70W	100W	120W
Bemeneti feszültség	AC 220-240V 50/60 Hz		
Fényáram (4000K)	9200 lumen	12900 lumen	14750 lumen
Világítási szög	30°/60°/120° Polcvilágítás		
Színhőmérséklet (CCT)	3000-6500 K		
Színvisszaadási index (CRI)	>80		
THD	max. 20%		
Teljesítmény tényező	>0.95		
IP védetség	IP40	IP40	IP40 / IP65
Érintésvédelmi osztály	Class I		
Méret (LxHxW, mm)	1151 x 80 x 60 mm	1726 x 80 x 60 mm	2020 / 2266 x 50 x 80 mm
Foglalat / Felfogás	Felületre szerelt / Függesztett		
Burkolat anyaga	alumínium ház + polikarbonát optika		
Környezeti hőmérséklet (Ta)	-25°C - 50°C		
Élettartam	50000 óra		