



## Beltéri világítás

LED Tri-proof lámpatesteinket irodák, folyosók, üzlethelységek, alacsony belmagasságú ipari létesítmények káprázás mentes megvilágításához terveztük.

**Kiválóan alkalmas erősen szennyezett, akár enyhén lúgos és savas ipari környezetekben történő működtetésre.**

Opcionálisan, ESD szabványok (IEC 61340) megfelelően és fényerő szabályozható (1-10V, DALI) kivitelben is rendelhető



Model	TYPE-2 80W	TYPE-2 120W	TYPE-2 150W	TYPE-2 200W
Névleges teljesítmény	80W	120W	150W	200W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50/60 Hz			
Fényáram (4000K)	8747 lumen	13163 lumen	16328 lumen	21243 lumen
Világítási szög	120°			
Színhőmérséklet (CCT)	2500-6500 K			
Színvisszaadási index (CRI)	>80			
THD	max. 20%			
Teljesítmény tényező	>0.95			
IP védelem	IP65			
Érintésvédelmi osztály	Class I			
Méret (LxHxW, mm)	600 x 150 x 74	900 x 150 x 74	1200 x 150 x 74	1500 x 150 x 74
Foglalat / Felfogatás	Függesztett			
Burkolat anyaga	alumínium + polikarbonát			
Környezeti hőmérséklet (Ta)	-25°C - 50°C			
Élettartam	50000 óra			