



Beltéri világítás

Mélyszugárzóink alkalmasak irodák, folyosók, üzlethelyiségek, éttermek és szállodák belső tereinek megvilágítására. Opcionálisan **fényerő szabályozható** (Dali, 0-10V, potenciométer, Triac), **IP44-es** védelelési fokozatú, vagy **mennyezetre szerelhető** kivitel is rendelhető.



Modell	DL-10W	DL-15W	DL-20W
Névleges teljesítmény	10W	15W	20W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50-60Hz	AC 230V 50-60Hz	AC 230V 50-60Hz
Névleges fényáram	960-1030 lumen	1390-1530 lumen	1820-1980 lumen
Világítási szög	60°	90°	90°
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500K	2700-6500K	2700-6500K
Színvisszaadási index (CRI)	>85	>85	>85
Teljesítmény tényező	>0.98	>0.98	>0.98
IP védelelés	IP20/IP44	IP20/IP44	IP20/IP44
Méret	130 x 60 mm	162 x 65 mm	190 x 70 mm
Foglalat	Süllyesztett	Süllyesztett	Süllyesztett
Burkolat anyaga	aluminium + PC		
Környezeti hőmérséklet (Ta)	-10 - +30 °C	-10 - +30 °C	-10 - +30 °C
Élettartam	40.000 óra	40.000 óra	40.000 óra

Beltéri világítás

Mélyszugárzóink alkalmasak irodák, folyosók, üzlethelyiségek, éttermek és szállodák belső tereinek megvilágítására. Opcionálisan **fényerő szabályozható** (Dali, 0-10V, potenciométer, Triac), **IP44-es** védettségi fokozatú, vagy **mennyezetre szerelhető** kivitel is rendelhető.



Modell	DL-30W	DL-35W
Névleges teljesítmény	30W	35W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50-60Hz	AC 230V 50-60Hz
Névleges fényáram	2990-3050 lumen	3450-3550 lumen
Világítási szög	90°	90°
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500K	2700-6500K
Színvisszaadási index (CRI)	>85	>85
Teljesítmény tényező	>0.98	>0.98
IP védettség	IP20/IP44	IP20/IP44
Méret	222 x 75 mm	226 x 75 mm
Foglalat	Süllyesztett	Süllyesztett
Burkolat anyaga	aluminium + PC	
Környezeti hőmérséklet (Ta)	-10 - +30 °C	-10 - +30 °C
Élettartam	40.000 óra	40.000 óra