


Beltéri világítás

Cégünk LED paneljei exkluzív megjelenésű, egyenletes, diffúz fényt kibocsájtó világítótestek. Mennyezetbe süllyeszthető, mennyezetre szerelt, vagy függesztett kivitelben, különféle méretekben és teljesítményekkel, alkalmas irodák, tiszta terek, laborok, vagy üzemek megvilágítására. Az IP54-es védelemmel ellátott verziók akár nedves környezetben is alkalmazhatók.



Modell	LED panel 30x30	LED panel 30x60
Névleges teljesítmény	18-20W	24-36W
Bemeneti feszültség	AC 100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
Fényáram	1920-2120 lumen	2575-3780 lumen
Világítási szög	120°	120°
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500 K	2700-6500 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80	>80
Teljesítmény tényező	>0.95	>0.95
IP védettség	IP40/IP54	IP40/IP54
Méret	295 x 295 mm	295 x 595 mm
Foglalat	Függesztett/mennyezetbe süllyesztett	mennyezetre szerelt
Burkolat anyaga	alumínium + PC	alumínium + PC
Környezeti hőmérséklet (Ta)	-10°C - + 25°C	-10°C - + 25°C
Élettartam	40.000 óra	40.000 óra



Beltéri világítás

Cégünk LED paneljei exkluzív megjelenésű, egyenletes, diffúz fényt kibocsájtó világítótestek. Mennyezetbe süllyeszthető, mennyezetre szerelt, vagy függesztett kivitelben, különféle méretekben és teljesítményekkel, alkalmas irodák, tiszta terek, laborok, vagy üzemek megvilágítására. Az IP54-es védelemmel ellátott verziók akár nedves környezetben is alkalmazhatók.



Modell	LED panel 60x60 / 30x120	LED panel 60x120
Névleges teljesítmény	36-60W	60-100W
Bemeneti feszültség	AC 100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
Fényáram	3744-6240 lumen	6240-10400 lumen
Világítási szög	120°	120°
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500 K	2700-6500 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80	>80
Teljesítmény tényező	>0.95	>0.95
IP védettség	IP40/IP54	IP40/IP54
Méret	595 x 595 mm / 295 x 1195 mm	595 x 1195 mm
Foglalat	Függesztett/mennyezetbe süllyesztett/mennyezetre szerelt	
Burkolat anyaga	alumínium + PC	alumínium + PC
Környezeti hőmérséklet (Ta)	-10°C - + 25°C	-10°C - + 25°C
Élettartam	40.000 óra	40.000 óra