

Beltéri világítás

A BERTON LED Plug-in alkalmasak irodák, folyosók, üzlethelyiségek, éttermek és szállodák belső tereiben elhelyezett mélysugárzó lámpatestekben található kompakt fénycsövek kiváltására. Irányított fényének köszönhetően alacsonyabb teljesítmény mellett magasabb megvilágítási értéket ad. Meleg-, közép-, és hideg fehér színhőmérsékletben is rendelhetők.



Modell	LED Plug-in 7W	LED Plug-in 9W	LED Plug-in 11W
Névleges teljesítmény	7W	9W	11W
Bemeneti feszültség	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
Fényáram	770-840 lumen	1320-1440 lumen	1650-1800 lumen
Világítási szög	150°	150°	150°
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500 K	2700-6500 K	2700-6500 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80	>80	>80
Teljesítmény tényező	>0.9	>0.9	>0.9
IP védettség	IP20	IP20	IP20
Méret	125mm (90mm)	160mm (130mm)	160mm (130mm)
Foglalat	G24/E27	G24/E27	G24/E27
Burkolat anyaga	alumínium + PC	alumínium + PC	alumínium + PC
Környezeti hőmérséklet (Ta)	-10°C - + 30°C	-10°C - + 30°C	-10°C - + 30°C
Élettartam	40.000 óra	40.000 óra	40.000 óra