

Beltéri világítás

Mélysugárzóink alkalmasak irodák, folyosók, üzlethelyiségek, éttermek és szállodák belső tereinek megvilágítására. Opcionálisan fényerő szabályozható (Dali, 0-10V, potenciométer, Triac), IP44-es védelemben, vagy mennyezetre szerelhető kivitel is rendelhető.



Modell	DL-9W-slim	DL-10W-slim	DL-12W-slim	DL-15W-slim
Névleges teljesítmény	9W	10W	12W	15W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50-60Hz	AC 230V 50-60Hz	AC 230V 50-60Hz	AC 230V 50-60Hz
Névleges fényáram	865 lumen	960 lumen	1140 lumen	1440 lumen
Világítási szög	120°	120°	120°	120°
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500K	2700-6500K	2700-6500K	2700-6500K
Színvisszaadási index (CRI)	>85	>85	>85	>85
Teljesítmény tényező	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98
IP védelem	IP20/IP44	IP20/IP44	IP20/IP44	IP20/IP44
Méret	150/130x20	145/130x20	175/155x20	200/180x20
Foglalat	Süllyesztett	Süllyesztett	Süllyesztett	Süllyesztett
Burkolat anyaga	Al + HDPE	Al + HDPE	Al + HDPE	Al + HDPE
Környezeti hőmérséklet (Ta)	-10 - +30 °C	-10 - +30 °C	-10 - +30 °C	-10 - +30 °C
Élettartam	40.000 óra	40.000 óra	40.000 óra	40.000 óra

Beltéri világítás

Mélysugárzóink alkalmasak irodák, folyosók, üzlethelyiségek, éttermek és szállodák belső tereinek megvilágítására. Opcionálisan fényerő szabályozható (Dali, 0-10V, potenciométer, Triac), IP44-es védetségű fokozatú, vagy mennyezetre szerelhető kivitel is rendelhető.



Modell	DL-18W-slim	DL-20W-slim	DL-24W-slim
Névleges teljesítmény	18W	20W	24W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50-60Hz	AC 230V 50-60Hz	AC 230V 50-60Hz
Névleges fényáram	1710 lumen	1920 lumen	2256 lumen
Világítási szög	120°	120°	120°
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500K	2700-6500K	2700-6500K
Színvisszaadási index (CRI)	>85	>85	>85
Teljesítmény tényező	>0.98	>0.98	>0.98
IP védetség	IP20/IP44	IP20/IP44	IP20/IP44
Méret	225/205x20	225/205x20	300/280x20
Foglalat	Süllyesztett	Süllyesztett	Süllyesztett
Burkolat anyaga	AI+HDPE	AI+HDPE	AI+HDPE
Környezeti hőmérséklet (Ta)	-10 - +30 °C	-10 - +30 °C	-10 - +30 °C
Élettartam	40.000 óra	40.000 óra	40.000 óra