



Beltéri világítás

Mélysugárzóink alkalmasak irodák, folyosók, üzlethelyiségek, éttermek és szállodák belső tereink megvilágítására. Opcionálisan fényerő szabályozható (Dali, 0-10V, potenciométer, Triac), IP40-es védetségű fokozatú, vagy mennyezetre szerelhető kivitel is rendelhető.



Model	DL-10W-slim	DL-12W-slim	DL-15W-slim
Névleges teljesítmény	10W	12W	15W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50/60 Hz		
Fényáram (5000K)	1050 lm	1260 lm	1575 lm
Világítási szög	120°		
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500 K		
Színvisszaadási index (CRI)	>85		
THD	max. 15%		
Teljesítmény tényező	>0.98		
IP védetség	IP20 / IP40		
Érintésvédelmi osztály	Class I		
Méret (mm)	145 / 130 x 20	175 / 155 x 20	200 / 180 x 20
Foglalat / Felfogás	Süllyesztett		
Burkolat anyaga	Alumínium + HDPE		
Környezeti hőmérséklet (T _a)	-10°C - +30°C		
Élettartam (L70 @ T _a =25°C)	40000 óra		





Beltéri világítás

Mélysugárzóink alkalmasak irodák, folyosók, üzlethelyiségek, éttermek és szállodák belső tereink megvilágítására. Opcionálisan fényerő szabályozható (Dali, 0-10V, potenciométer, Triac), IP40-es védetségű fokozatú, vagy mennyezetre szerelhető kivitel is rendelhető.



Model	DL-18W-slim	DL-24W-slim
Névleges teljesítmény	18W	24W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50/60 Hz	
Fényáram (5000K)	1890 lm	2520 lm
Világítási szög	120°	
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500 K	
Színvisszaadási index (CRI)	>85	
THD	max. 15%	
Teljesítmény tényező	>0.98	
IP védetség	IP20 / IP40	
Érintésvédelmi osztály	Class I	
Méret (mm)	225 / 205 x 20	300 / 280 x 20
Foglalat / Felfogatás	Süllyesztett	
Burkolat anyaga	Alumínium + HDPE	
Környezeti hőmérséklet (T _a)	-10°C - +30°C	
Élettartam (L70 @ T _a =25°C)	40000 óra	

