





Kültéri / beltéri világítás

Az **Stadium 6T fényvető** kültéri **sportpályák** valamint **ipari létesítmények** kül- és beltéri területeinek megvilágítására alkalmas, hosszú élettartamú, üzembiztos világítótest. A lámpatest **165 lm/W-os fényhasznosítása** kiemeli a hasonló termékek közül és lehetővé teszi a költséghatékony működtetést. Az **IP66-os por- és pára elleni védelmének** és **IK10-es ütésállóságának** köszönhetően kültéri sportpályákon hosszú távon ellenáll a sportlabdák becsapódásának és az időjárás viszontagságainak. Igény esetén a termék **szabályozható (0-10V, DALI) működtető egységgel**, 20 kV-os feszültséglevezetővel vagy káprázáskorlátozó fényterelővel is rendelhető.



Model	Stadium 6T 300W	Stadium 6T 600W	Stadium 6T 900W
Névleges teljesítmény	300W	600W	900W
Bemeneti feszültség	AC 100-277V 50/60 Hz		
Fényáram* (5000K, CRI>70)	49659 lumen	99317 lumen	148976 lumen
Világítási szög	30° / 60° / 90° / aszimmetrikus		
Színhőmérséklet (CCT)	2500-6500 K (standard: 5000K)		
Színvisszaadási index (CRI)	>70 (opcionálisan >80)		
THD	max. 15%		
Teljesítmény tényező	>0.95		
IP védetség	IP66		
Érintésvédelmi osztály	Class I		
Méret (átmérő, mm)	343,7*237,7*184 mm	387,5*520,9*334,1 mm	387,5*804,1*484,7 mm
Foglalat / Felfogás	Függesztett / Fali		
Burkolat anyaga	alumínium + polikarbonát		
Környezeti hőmérséklet (T _a)	-40°C - +50°C		
Élettartam (L70/B10 @ T _a =25°C)	90000 óra		

*Lámpatest fényáram